

[illegible]

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 2	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe "PLASTMO" z PCW fi	m		
d.5	0506-03	110	m	14.000	
		14		RAZEM	14.000
20		KALKULACJA INDYWIDUALNA. Wymiana zwodów instalacji odgromowej z	m		
d.5		przewodów nienaprzężnych poziomych, mocowanych na wspornikach			
		klejonych, wykonanych z pręta stalowego ocynkowanego			
		SST.11.1			
		ZAKRES ROBÓT			
		1.Rozkręcenie wsporników			
		2.Demontaż przewodu			
		3.Zwiniecie przewodu w krażki			
		4.Odmierzenie i ucięcie przewodu			
		5.Zamocowanie przewodu			
		6.Przymocowanie przewodu do wsporników			
		7.Regulacja naciągu przewodu			
		4*7.8	m	31.200	
				RAZEM	31.200
6 UTWARDZENIE PLACU					
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.6	0101-03	cie kat.V-VI głębok. 20 cm	m ²	930.000	
		67*10+26*10		RAZEM	930.000
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.6	0402-03	(67+30+40+23)*0.2*0.3	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
23	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-	m ²		
d.6	0104-03	stwy po zag. 10 cm	m ²	930.000	
		930		RAZEM	930.000
24	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-	m ²		
d.6	0105-01	gęszcz.	m ²	930.000	
		930		RAZEM	930.000
25	KNR 0-11	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 10 na	m ²		
d.6	0326-01	podś.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.bez pasów roz-			
		działczych			
		930	m ²	930.000	
				RAZEM	930.000